

SEILWINDEN MIT ELEKTROHYDRAULISCHER BETRIEBUNG

Technische Daten		Einheit							
Typ			45H	55H	55H pro	65H	65H pro	85H	85H pro
Zukunft		kN	45	55	55	65	65	85	85
Mittlere Seilgeschwindigkeit		m/s	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Seilaufnahme	Max. theoretische	m/mm	150/9	120/10	120/10	165/10	165/10	150/11	150/11
		m/mm	120/10	105/11	105/11	135/11	135/11	128/12	128/12
		m/mm	105/11	90/12	90/12	115/12	115/12	105/13	105/13
	Serienmäßig	m/mm*	70/10	70/11	70/11	80/12	80/12	90/13	90/13
Empf. Schlepperkraft		kW	37-50	40-55	40-55	45-70	45-70	50-100	50-100
		PS	50-68	54-75	54-75	61-95	61-95	68-136	68-136
A		mm	1400	1590 □ 1800	1590 □ 1800	1685 □ 1800	1800	1800 □ 2000	2000
B		mm	490	490	490	750	750	750	750
C		mm	1335	1450	1450	1690	1690	1690	1690
D		mm	2000	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Gewicht ohne Drahtseil		kg	381	395	414	560	580	595	622
Seilausstoß			x	□	■	□	■	□	■
Untere Umlenkrolle			■	■	■	■	■	■	■
Anhängervorrichtung			■	■	■	■	■	■	■
Halter für Motorsäge			■	■	■	■	■	■	■
Mehrlamellekupplung			■	■	■	■	■	■	■
Steuerung			H	H	H	H	H	H	H
Befestigung			I, II	I, II	I, II	II, III	II, III	II, III	II, III

Zeichenerklärung: ■ Serien, □ Option, x nicht möglich, H elektrohydraulisch, * Seil 2160N/mm²-6x25 Hochverdichtet

